



VERSCHLUSSSTOPFEN

# VST M25/or

## VST M25/or

### Verschlussstopfen

Artikelnummer: 23162501

Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran, keine Gegenmuttern notwendig, für Wandstärke 1,5 - 4,0 mm, Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran. Werden benötigt, wenn DAL 1 / DAL 2 hintereinander kombiniert werden,

für Wandstärke 1,5-4,0 mm Dichtbereich 9-16 mm



## Technische Daten

### Werkstoff:

Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

### Weitere Eigenschaften

für Wandst./mm:	1,5 - 4,0 mm
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Nenndurchmesser:	25
Dichtber./mm:	9 - 16

## Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungtemp. (maximal):	80 °C
Umgebungtemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.