



KABELABZWEIGKASTEN

WKE 202 RK



WKE 202 RK

Kabelabzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

115 x 115 x 93 mm
 Artikelnummer: 86220201

Kabelabzweig- und Verbindungskasten, IP66, zertifiziert nach EN 60670, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102-12 im Durchgang, Gehäuse und Reihenklemmen bestehen aus halogenfreiem Spezialduroplast

Verbindungskasten 5-polig, Klemmvermögen pro Pol 2 x 0,5 - 6 mm², Beigefügtes Zubehör; 2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm, Dübelset ø 6 mm



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	115 mm
Länge:	115 mm
Höhe:	93 mm

Werkstoff:

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V4A

Zertifikate



Zubehör

WKE 200 ABL - Aussenbefestigungsset

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



KABELABZWEIGKASTEN

WKE 202 RK

Weitere Eigenschaften

Farbe:	orange
Einführungen Gesamtzahl:	3
Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	E 30
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	Klemme
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 N m