

Automatengehäuse

GSi 2 VS-KT-t



GSi 2 VS-KT-t

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 02135201
Maße: 320 x 320 x 254 mm

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 14
Teilungseinheiten, 1-reihig, serienmäßig
plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig
250A, Sammelschieneinspeisung 70/35 mm² und
Adapter zum Einbau eines selektiven
Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungstreifen,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparenter Klapptür



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
Anzahl Teilungseinheiten:	14

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	254 mm
Innenhöhe:	157 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)