

Sammelschienegehäuse

GSi 656



GSi 656

Sammelschienegehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04165601
Maße: 640 x 640 x 179 mm

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -,
5-polig, 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10
mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne
Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x
Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
mit Sammelschienensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Abmessungen

Breite:	640 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251601 - GFS 16-m - Flanschset](#)

[07332101 - GKZ 321 - Kabel/Zug](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)