


NH fuse base enclosure

GSS 4115-630



GSS 4115-630

NH fuse base enclosure

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04211586

Maße: 320 x 640 x 179 mm

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil,
Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf
Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm²,
PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder
(GGV)

**auf Sammelschienensystem 630 A, mit
transparentem Deckel**

IP65

IK08



690V

AC



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
Bemessungsstrom:	630 A
UL Type Rating:	3R

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Schellenklemme](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismenklemme](#)