

Klemme

KLS PE 35-SL

KLS PE 35-SL


Klemme

Artikelnummer: 07422301

Maße: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen
als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

**1 Modul, grün, 76 A, 2 x 25 mm² + 14 x 4 mm² für
NS 35**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	450 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	2
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	10 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.5 mm ²

Abmessungen

Breite:	58 mm
Länge:	53 mm

Abmessungen

Höhe:	23.8 mm
-------	---------

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein