

Leergehäuse

TG ABS 1212-9-to



TG ABS 1212-9-to

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 10150501

Maße: 124 x 122 x 85 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Schnellverschluss

Kasten: ABS, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände

**Beigefügtes Zubehör:
Deckelverliersicherung, 4
Befestigungsschrauben für Zubehör**



Zum Industrieprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/20150501>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Abmessungen

Breite:	124 mm
Länge:	122 mm
Höhe:	85 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich
Einsatzort:	Standardinstallationen im Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	ABS
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zubehör

[18200201 - TG ABL - Außenbefestigungslaschens.](#)

[18200101 - TG ISS - Innenscharnier-Set](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombierset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Montageplatte](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Montageplatte](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19711001 - TS 15-108 - Normschiene](#)

[19811001 - NS 35-108 - Normschiene](#)

[26241201 - DAE M12 - Druckausgleichelement](#)