

Leergehäuse

TK PS 1111-9-tm



TK PS 1111-9-tm

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 10650401

Maße: 110 x 110 x 90 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, Ausschlagmembranen, M20/M25, (7 seitlich)

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Zum Industrieprodukt:

<https://www.spelsberg.de/p/13750401>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| belüftet: | nein |
| UL Type Rating: | k.A. |

Farben

| | |
|------------------|-------------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | transparent |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 110 mm |
| Länge: | 110 mm |
| Höhe: | 90 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| UV-beständig: | nein |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| plombierbar: | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Flanschvariante: | nein |
| Anreihbar: | ja |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | Innenbereich |
| Einsatzort: | Standardinstallationen im Innenbereich |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/Rohrbefestigungsset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19410001 - TK DST - Distanzhaltersset](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Montageplatte](#)

[19709201 - TS 15-92 - Normschiene](#)

[19808101 - NS 35-81 - Normschiene](#)

Einführungen / Vorprägungen

