

Leergehäuse

AL 1212-8



AL 1212-8

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15000901

Maße: 122 x 120 x 81 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,
silbergrau, glatte Seitenwände**

IP66

IK09



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

Abmessungen

Breite:	122 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	81 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharniereset](#)

[15500901 - AL MPS-1212 - Montageplatte](#)

[16200901 - AL NS35-110 - Normschiene](#)