

Leergehäuse

ALS 99-6



ALS 99-6

Leergehäuse

Artikelnummer: 15100101

Maße: 89 x 89 x 64 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, zertifiziert durch UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,
silbergrau, glatte Seitenwände**



Kompatibel mit den jeweiligen TK Einbauteilen

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12

Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

Abmessungen

Breite:	89 mm
Länge:	89 mm
Höhe:	64 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Elastomer

Zertifikate

Prüfzeichen:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
--------------	--

Zubehör

[15400401 - AL ALS-kl - Außenlaschenset](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Montageplatte](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Montageplatte](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - Normschiene](#)