

Leergehäuse

## ALS 1414-7



### ALS 1414-7

#### Leergehäuse

Artikelnummer: 15100401

Maße: 139 x 139 x 73 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, zertifiziert durch UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,  
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,  
silbergrau, glatte Seitenwände**



Kompatibel mit den jeweiligen TK Einbauteilen

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12

### Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

### Abmessungen

Breite:	139 mm
Länge:	139 mm
Höhe:	73 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Elastomer

### Zertifikate

Prüfzeichen:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
--------------	--

## Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Montageplatte](#)

[19700401 - TK MPS-1111 - Montageplatte](#)

[19708001 - TS 15-80 - Normschiene](#)

[19709201 - TS 15-92 - Normschiene](#)

[19808101 - NS 35-81 - Normschiene](#)