

Leergehäuse

ALS 2011-9



ALS 2011-9

Leergehäuse

Artikelnummer: 15100601

Maße: 199 x 114 x 95 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, zertifiziert durch UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,
silbergrau, glatte Seitenwände**



Innenabmessungen und Befestigungspunkte entsprechen der jeweiligen TK PS/PC Größe

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|-----------------|--------|
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | IP66 |
| belüftet: | nein |
| UL Type Rating: | 4X, 12 |

Farben

| | |
|-----------------|------------|
| Farbe Oberteil: | silbergrau |
|-----------------|------------|

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 199 mm |
| Länge: | 114 mm |
| Höhe: | 95 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | ja |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Flanschvariante: | nein |
| Anreihbar: | nein |
| Art des Oberteils: | Deckel |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 75 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|---|
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |
| Einsatzort: | Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich |

Werkstoff

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Material Unterteil: | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Oberteil: | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Dichtung: | Elastomer |

Zertifikate

| | |
|--------------|--|
| Prüfzeichen: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|--------------|--|

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Montageplatte](#)

[19700601 - TK MPS-1811 - Montageplatte](#)

[19715401 - TS 15-154 - Normschiene](#)

[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)