

Leergehäuse

ALS 2720-9



ALS 2720-9

Leergehäuse

Artikelnummer: 15100801

Maße: 273 x 205 x 95 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, zertifiziert durch UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet,
Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet,
silbergrau, glatte Seitenwände**



Kompatibel mit den jeweiligen TK Einbauteilen

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12

Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

Abmessungen

Breite:	273 mm
Länge:	205 mm
Höhe:	95 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Elastomer

Zertifikate

Prüfzeichen:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
--------------	---

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[15500801 - AL MPS-1010 - Montageplatte](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - Montageplatte](#)

[19715401 - TS 15-154 - Normschiene](#)

[19821601 - NS 35-216 - Normschiene](#)