

Leergehäuse

TG PC 2015-9-o



TG PC 2015-9-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 20040901

Maße: 202 x 152 x 90 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, Polycarbonat, zertifiziert durch UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (Ammoniakbeständigkeit), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, mit Schnellverschluss

Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, grau, glatte Seitenwände

**Beigefügtes Zubehör:
Deckelverliersicherung, 4
Befestigungsschrauben für Zubehör**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Farben

| | |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 202 mm |
| Länge: | 152 mm |
| Höhe: | 90 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriequalität: | ja |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Anreihbar: | ja |
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |
| Einsatzort: | Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

Zertifikate

| | |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Prüfzeichen: | DLG (Ammoniakbeständigkeit) |

Zubehör

[18200201 - TG ABL - Außenbefestigungslaschens.](#)

[18200101 - TG ISS - Innenscharnier-Set](#)

[18200501 - TG PST2 - Plombierset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Deckelverliersicherung](#)

[18600901 - TG MPI-2015 - Montageplatte](#)

[18700901 - TG MPS-2015 - Montageplatte](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19717001 - TS 15-168 - Normschiene](#)

[19817001 - NS 35-168 - Normschiene](#)

[26241201 - DAE M12 - Druckausgleichelement](#)