

Doppelmembranstutzen

DMS M20/w



DMS M20/w

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26012001

Maße: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, weiß

Dichtbereich 7 - 13 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

Farben

| | |
|----------------|------|
| Farbe Zubehör: | weiß |
|----------------|------|

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite: | 25.2 mm |
|---------|---------|

| | |
|--------|---------|
| Länge: | 25.2 mm |
|--------|---------|

| | |
|-------|---------|
| Höhe: | 13.4 mm |
|-------|---------|

| | |
|------------|-----|
| Nenngröße: | M20 |
|------------|-----|

Materialeigenschaften

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| halogenfrei: | ja |
|--------------|----|

| | |
|--------------------|------|
| Industriequalität: | nein |
|--------------------|------|

mechanische Eigenschaften

| | |
|----------------------|--------|
| für Wandstärken max: | 4.5 mm |
|----------------------|--------|

| | |
|-----------------------|------|
| für Dichtbereich min: | 7 mm |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| für Dichtbereich max: | 13 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|----------------------|--------|
| für Wandstärken min: | 1.5 mm |
|----------------------|--------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |
|-------------------|--------------------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|-------|
| Material Zubehör: | Gummi |
|-------------------|-------|