Abzweigkasten

Abox HA 250

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt: https://www.spelsberg.de/p/48142501

Abox HA 250

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 48042501
Maße: 250 x 250 x 115 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 25 mm², Ui=690 V AC, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40/M50, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit Hauptleitungsabzweigklemme für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, mit Schraubklemme 4-polig - 25 mm²

Beigefügtes Zubehör:
3 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17 - 30 mm, 1 Verschlussstopfen M40, 3 Würgestopfen mit Gegenmutter IP54 M50 Dichtbereich 13 - 35 mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-frei

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	25 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	250 mm
Höhe:	115 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	nein
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zubehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

19203201 - KS M32 - Kombiset

19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen

19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen

19303201 - KST M32 - Kombistutzen

20342001 - WST M20 - Würgestopfen

20342501 - WST M25 - Würgestopfen

20343201 - WST M32 - Würgestopfen

20344001 - WST M40 - Würgestopfen

20345001 - WST M50 - Würgestopfen

21342001 - WNI M20 - Würgenippel

21342501 - WNI M25 - Würgenippel

21343201 - WNI M32 - Würgenippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelverschraubung

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelverschraubung

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

23042001 - AST M20 - Anbaustutzen

23042501 - AST M25 - Anbaustutzen

23043201 - AST M32 - Anbaustutzen

23044001 - AST M40 - Anbaustutzen

23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen

23142501 - VST M25 - Verschlussstopfen

23143201 - VST M32 - Verschlussstopfen

23144001 - VST M40 - Verschlussstopfen

26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen

26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen

26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen

26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen

26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen

26043201 - DMS M32 - Doppelmembranstutzen

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

26043301 - DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen

26044001 - DMS M40 - Doppelmembranstutzen

26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen

26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299