

Reihenklammengehäuse

## RKK 4/22-22x4<sup>2</sup>



### RKK 4/22-22x4<sup>2</sup>

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 61440401

Maße: 180 x 94 x 57 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

**bestückt mit 22-polige Blockklemme 4mm<sup>2</sup> (Typ Contaclip BKA 4)**

**Beigefügtes Zubehör:  
8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm**



Zum Industrieprodukt:

<https://www.spelsberg.de/p/63440401>

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP66
UL Type Rating:	k.A.

### Abmessungen

Breite:	180 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Umgebungsbedingungen

Installationsort:	Innenbereich
-------------------	--------------

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

## Einführungen / Vorprägungen

