Hauptleitungsabzweigklemme

HA 35-42



HA 35-42

Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69242201
Maße: 157 x 50 x 58 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1 x 35 mm² je Pol und 2 Abgängen 25 mm² je Pol

4-polig - 35/25 mm²

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	4
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	25 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	35 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	35 mm²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max):	16 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	25 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min):	2.5 mm²
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max):	25 mm²

Maße und Gewicht

Breite:	157 mm

Maße und Gewicht

Länge:	50 mm
Höhe:	58 mm
Gewicht:	0.34 kg

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm

Vertriebsdaten

EAN:	4013902014255
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC000275
Zolltarifnummer:	85369010

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299