Hauptleitungsabzweigklemme

# HA 35-52



## HA 35-52

**Hauptleitungsabzweigklemme**

Artikelnummer: 69252201
Maße: 192 x 58 x 58 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1 x 35 mm² je Pol und 2 Abgängen 25 mm² je Pol

**5-polig - 35/25 mm²**

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V |
| Polzahl: | 5 |
| Anschluss 1: Anschlussart: | Schrauben |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max): | 25 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max): | 35 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max): | 35 mm² |
| Anschluss 2: Anschlussart: | Schrauben |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (max): | 16 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max): | 25 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (min): | 2.5 mm² |
| Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (max): | 25 mm² |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 192 mm |
| Länge: | 58 mm |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Höhe: | 58 mm |
| Gewicht: | 0.43 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V0 |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment: | 3.5 Nm |
| Anschluss 2: Anzugsdrehmoment: | 3.5 Nm |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902091096 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC000275 |
| Zolltarifnummer: | 85369010 |

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299