Kleinverteiler

AKe 48

AKe 48

Kleinverteiler

Artikelnummer: 73554801
Maße: 300 x 750 x 142 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP55, 4-reihig, 48 verfügbare Teilungseinheiten, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 690V AC, 690V DC, oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen, DMS und / oder Stufennippel, für die Standardinstallation im Innenbereich

mit PE/N-Klemmschiene mit jeweils 1 Klemmstelle 25mm², 6 Klemmstellen 16mm² und 18 Klemmstellen 6mm²

Beigefügtes Zubehör:
Stufennippel: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

IP55 48 IK07 400V AC

Größere Flexibilität - Dank der 5 Varianten mit 14 bis 70 Teilungseinheiten steht Ihnen für jeden Anwendungsfall die passende Verteilerlösung zur Verfügung.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	4
Anzahl Teilungseinheiten:	48
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	12

Farben

Farbe Unterteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	300 mm
Länge:	750 mm
Höhe:	142 mm
Innenhöhe:	95 mm
Gewicht:	4.34 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja

Mechanische Eigenschaften

Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902911691
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC000214
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen



Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299