

Kleinverteiler

## AKe 09-L



### AKe 09-L

**Kleinverteiler**

Artikelnummer: 73560901  
Maße: 200 x 200 x 122 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP55, 1-reihig, 9 verfügbare Teilungseinheiten, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 690V AC, 690V DC, oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen, DMS und / oder Stufennippel, für die Standardinstallation im Innenbereich

**ohne PE/N-Klemmschiene**

**Beigefügtes Zubehör:**  
**Stufennippel: 7x M20, 1x M25,**  
**Verschlussstopfen, Abdeck- und**  
**Beschriftungsstreifen**



Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	1
Anzahl Teilungseinheiten:	9
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	9

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

### Abmessungen

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Innenhöhe:	95 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja

### mechanische Eigenschaften

Anreihbar:	ja
------------	----

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

## Zubehör

[79020701 - AK 09 PEN-S - Klemmschiene](#)

[73540009 - AK KF 09 - Klappfenster](#)

## Einführungen / Vorprägungen

