

Kleinverteiler

AKe 24 Compact



AKe 24 Compact

Kleinverteiler

Artikelnummer: 73572401
Maße: 250 x 370 x 122 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP55, 2-reihig, 24 verfügbare Teilungseinheiten, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 690V AC, 690V DC, oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen, DMS und / oder Stufennippel, für die Standardinstallation im Innenbereich

mit PE/N-Klemmschiene mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm² und 14 Klemmstellen 6mm²

**Beigefügtes Zubehör:
Stufennippel: 10x M20, 1x M32,
Verschlussstopfen, Abdeck- und
Beschriftungsstreifen**



Größere Flexibilität - Dank der 5 Varianten mit 14 bis 70 Teilungseinheiten steht Ihnen für jeden Anwendungsfall die passende Verteilerlösung zur Verfügung.

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	2
Anzahl Teilungseinheiten:	24
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	12

Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	370 mm
Höhe:	122 mm
Innenhöhe:	95 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja

mechanische Eigenschaften

Anreihbar:	ja
------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Zubehör

[73540012 - AK KF 12 - Klappfenster](#)

Einführungen / Vorprägungen

