

Steckdosenkombination  
**AKi 14-4M**

Das Produkt ist im Auslauf. Zum  
Nachfolgeprodukt:  
<https://www.spelsberg.de/p/73020101>



## AKi 14-4M

### Steckdosenkombination

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73914201  
Maße: 300 x 450 x 142 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44,  
anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe  
mechanische Belastbarkeit,  
temperaturunempfindlich, kombinierbar  
Leitungseinführungen:

oben: Vorprägung 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x  
M32/40

unten: Vorprägung 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x  
M32/40

links: Vorprägung 12 x M20, 3 x M25/32

rechts: Vorprägung 12 x M20, 3 x M25/32

#### bestückt mit:

- 2 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig
- 1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
- 1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig
- 4 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V
- 1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V
- 1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V

#### Beigefügtes Zubehör:

Doppelmembranstutzen: 1x M20, 1x M25, 1x  
M32, Anbaustutzen: 1x M40, Verschlussstopfen,  
Abdeck- und Beschriftungsstreifen



## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig:	2
Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig:	1
Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig:	1
SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	4
CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V:	1
CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V :	1

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	0
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	14
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	142 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
Industriequalität:	ja

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

## Einführungen / Vorprägungen

