

Reihenklammengehäuse

## AKi-R 4/136-SL



### AKi-R 4/136-SL

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74313601

Maße: 300 x 600 x 132 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**bestückt mit 136 schraubenlosen Klemmen 4mm<sup>3</sup> (Typ Weidmüller ZDU 4)**

**Beigefügtes Zubehör:**

**10 Doppelmembranstutzen IP66 M20**

**Dichtbereich 7 - 12 mm, 2**

**Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32**

**Dichtbereich 14 - 21 mm, 1**

**Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V             |
| max. Leiterquerschnitt:          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Schutzklasse:                    | II                |
| Schutzart:                       | IP65              |
| UL Type Rating:                  | k.A.              |

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 300 mm |
| Länge:  | 600 mm |
| Höhe:   | 132 mm |

### Materialeigenschaften

|   |        |
|---|--------|
| UV-beständig:                           | ja     |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | V2     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriequalität:                      | ja     |

### mechanische Eigenschaften

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage               |
| Schlagfestigkeit: | IK08                              |
| plombierbar:      | ja                                |
| Befestigung:      | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C  |

## Umgebungsbedingungen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |
|-------------------|--------------------------|

### Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                     |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                      |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |

## Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistutzen](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombiset](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)

## Einführungen / Vorprägungen

