

Klemmschiene

AK 24 PEN-S

AK 24 PEN-S

Klemmschiene

Artikelnummer: 79021801

Maße: 230 x 23 x 16 mm

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kompakt Kleinverteilern als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf.



PE und N-Klemme mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm² und 14 Klemmstellen 6 mm²

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V |
| Polzahl: | 2 |
| berührungssicher: | Nein |
| Anschluss 1: Anschlussart: | Schrauben |
| Anschluss 1: Abisolierlänge: | 12 mm |
| Anschluss 1: Klemmstellen je Pol: | 16 |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min): | 6 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max): | 16 mm ² |
| Anschluss 2: Anschlussart: | Schrauben |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min): | 1.5 mm ² |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max): | 6 mm ² |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 230 mm |
| Länge: | 23 mm |
| Höhe: | 16 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------|
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment: | 1.4 Nm |
| Anschluss 2: Anzugsdrehmoment: | 1.4 Nm |

Werkstoff

Material des Isolierkörpers: Thermoplast

Zubehör

[79541301 - SR NS35 - Schrauben-Set](#)