

Klemmschiene

## AK 28 PEN-SL

### AK 28 PEN-SL

**Klemmschiene**

Artikelnummer: 79032701

Maße: 300 x 50 x 55 mm

Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

**zweistufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 mm<sup>2</sup>-16 mm<sup>2</sup> und, 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm-4 mm<sup>2</sup>**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	2
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	10 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbar Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	1.5 mm <sup>2</sup>

### elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt eindrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbar Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	50 mm
Höhe:	55 mm

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	1.6 Nm
--------------------------------	--------

### Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------