Abzweigkasten

Abox 060 SB-L

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt: https://www.spelsberg.de/p/80670001

Abox 060 SB-L

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 80670701
Maße: 110 x 110 x 67 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6 mm², Ui=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, mit rotem Deckel, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung

Beigefügtes Zubehör:
4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Verschlussstopfen M25

IP54 IP65 | 6² | IK07 | 690V AC

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	6 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	rot

Maße und Gewicht

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm
Gewicht:	0.1845 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902882144
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85389099

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Zubehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

19202501 - KS M25 - Kombiset

19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19808101 - NS 35-81 - Normschiene

20342001 - WST M20 - Würgestopfen

20342501 - WST M25 - Würgestopfen

20842001 - GMU PA M20 - Gegenmutter

20842501 - GMU PA M25 - Gegenmutter

21342001 - WNI M20 - Würgenippel

21342501 - WNI M25 - Würgenippel

21642001 - SNI M20 - Stufennippel

21642501 - SNI M25 - Stufennippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung

23042001 - AST M20 - Anbaustutzen

23042501 - AST M25 - Anbaustutzen

23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen

23142501 - VST M25 - Verschlussstopfen

26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen

26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen

26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen

26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen

26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen

26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen

26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen

28842001 - RST M20 - Rohrstutzen

28842501 - RST M25 - Rohrstutzen

84000601 - Abox 060 KLS-6² - Klemmstein

89001001 - Abox PST - Plombierset

89500601 - Abox 060 MPl - Montageplatte

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299