

Abzweigkasten

Abox SLK 4²

Das Produkt ist im Auslauf. Zum
Nachfolgeprodukt: 80447001

Abox SLK 4²

Abzweigkasten

Artikelnummer: 81180701

Maße: 94 x 94 x 57 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65,
Nennquerschnitt 4 mm², Ui=450 V AC, zertifiziert
durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),
Ausschlagmembranen, M20/M25, (1 rückseitig, 8
seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit
schraubenlosen Klemmen für Standardinstallationen
im Innenbereich

**grau, mit 5 bodenfixierten, schraubenlosen 3-Leiter-
Klemmen Wago 221-413 - 4 mm², klemmbare
Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4 mm² starr Cu und 3 x
0,14 bis 4 mm² flexibel Cu**

**Beigefügtes Zubehör:
3 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5 mm, 3
Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm**



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	94 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm
Gewicht:	0.1528 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902669011
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Edelstahl 1.4567 (V2A)

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[23042001 - AST M20 - Anbaustutzen](#)

[23042501 - AST M25 - Anbaustutzen](#)

[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)

[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

[89001001 - Abox PST - Plombierset](#)

Einführungen / Vorprägungen

