

Gerätedoppeldose

## HW 050/2



### HW 050/2

#### Gerätedoppeldose

Artikelnummer: 92305001

Maße: 68 x 139 x 50 mm

Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken 1 - 40 mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm

**Bohrloch Ø 2 x 68 mm, 50 mm tief,  
Kombinationsabstand 71 mm, mit angespritzten,  
patentierten Kombibrücken**

IP30 400V  
AC

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

### Abmessungen

Breite:	68 mm
Länge:	139 mm
Höhe:	50 mm

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
Industriequalität:	nein

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)