

#### Verbindungsdose

# **HW 120**



## **HW 120**

#### Verbindungsdose

Artikelnummer: 92512001 Maße: 120 x 120 x 65 mm

Hohlwand-Abzweigdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 - 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel

Bohrloch Ø 120 mm, 65 mm tief







# Produkteigenschaften

# elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

#### **Abmessungen**

Breite:	120 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	65 mm

## Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	НВ
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
Industriequalität:	nein

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen



## Zubehör

97910501 - ES-10 - Einbauschraube

97910601 - ES-18 - Einbauschraube

97910701 - ES-25 - Einbauschraube