

Rohrkrümmer

ROK 25



ROK 25

Rohrkrümmer

Artikelnummer: 97043001

Maße: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Rohrkrümmer, Bemessungsisolationsspannung:
400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 30°: 1

**für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel
(mittel) 97052301, M25, Dichtbereich M25**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

Abmessungen

Breite:	48 mm
Länge:	76.5 mm
Höhe:	71.5 mm

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97911501 - DH 55 - Deckenhaken](#)

[97911601 - DH 90 - Deckenhaken](#)

[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)