


Gerätedose

U 71 GRD-D



U 71 GRD-D

Gerätedose

Artikelnummer: 97104502

Maße: 71 x 71 x 50 mm

Gerätedose, für extrem dünne Wände, nur 45mm tief, kombinierbar mit entsprechenden Verbundbrillen, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M20, stützholmfähig



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	50 mm

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung
------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Einführungen / Vorprägungen

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

