

Einbaugehäuse

IBTronic H120-0



IBTronic H120-0

Einbaugehäuse

Artikelnummer: 97600301

Maße: 150 x 150 x 106 mm

Einbaugehäuse, für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, geeignet für Klebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 140 mm, Wandeinbau mit IBT Stützholmtechnik, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Auslassöffnung wählbar: Ø 108/120 mm. Für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 75 mm, HV-Leuchten: 80 mm, Lampenleistung Halogen max. 50 W, Lampenleistung LED max. 20 W, Klebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |

Farben

| | |
|-----------------|----------|
| Farbe Oberteil: | sonstige |
|-----------------|----------|

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Breite: | 150 mm |
| Länge: | 150 mm |
| Höhe: | 106 mm |
| Innenhöhe: | 80 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|---|
| Befestigungsart: | Klebefestigung oder Nagelbefestigung |
|------------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zubehör

[97980001 - NS 35-90 - Normschiene](#)

[97921801 - NAH IBTronic H 120 - Nagelhilfe](#)

[97953201 - K0 K15 BL - Blindleiste](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

Einführungen / Vorprägungen

$4x \leq \varnothing 34 \text{ mm}$

