

Bewehrungsadapter
IBT BWA

IBT BWA

Bewehrungsadapter

Artikelnummer: 97933001

Maße: 76 x 300 x 35 mm

Bewehrungsadapter, geeignet zur Aufnahme aller U71 Dosen (außer Perilex), kombinierbar im Normabstand 71 mm, Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung ohne Abstützung mit Vormontage in der Bewehrung für den Betonbau, halogenfrei

Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

geeignet für: Betonbau

Farben

Farbe Oberteil: grau

Abmessungen

Breite: 76 mm

Länge: 300 mm

Höhe: 35 mm

Materialeigenschaften

halogenfrei: ja

Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 650 °C

Industriequalität: nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart: Befestigung mittels
Bewehrungsadapter in der
Bewehrung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: - %

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %

Umgebungstemperatur min.: -25 °C

Umgebungstemperatur max.: 40 °C

Umgebungstemperatur 24h: 35 °C

Werkstoff

Material Unterteil: Polypropylen