Geräteeinbaudose

# BS 1-O



## BS 1-O

**Geräteeinbaudose**

Artikelnummer: 98790101
Maße: 86 x 86 x 60 mm

Geräteeinbaudose, 1-gang-box zum Geräteeinbau "British Standard", Schraubabstand 60,3 mm (2 3/8 inch.), mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**offenes Frontteil für Spezialmagnet, Magnetbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32, stützholmfähig**

**Beigefügtes Zubehör:**
**Erdungsschraube**

IP30 B 400V AC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grün |
| Farbe Oberteil: | grün |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 86 mm |
| Länge: | 86 mm |
| Höhe: | 60 mm |
| Innenlänge: | 68 mm |
| Innenbreite: | 68 mm |
| Innenhöhe: | 37 mm |
| Gewicht: | 0.0615 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Magnetbefestigung |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902603916 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC002601 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Kunststoff |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Zubehör

98710001 - BSM 1 - Zubehör IBT

97443101 - BS 1-BSK - Blindsockel

97412001 - BS MBR - Montagebrücke

97413501 - BS ES-40 - Einbauschraube

97415001 - BS ES-50 - Einbauschraube

97410001 - BS 1 VD - Verschlussdeckel

19599501 - LFR - Stufenbohrer

97413001 - BS ES-30 - Einbauschraube

97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange

97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange

97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange

97915501 - WED - Weitedorn

98791101 - VCBS - Zubehör IBT

Erzeugt am 12.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen





Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299